










UNIKÁTNÍ POVRCHY

KOMPLEXNÍ SYSTÉM OCHRANY A OBNOVY POVRCHŮ PODLAH A STĚN HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV



- Vysoký stupeň hygieny a ochrany betonových povrchů
- Dokonalé pokrytí a utěsnění pórovitých povrchů
- Vysoká odolnost proti chemickému a mechanickému působení
- Obnovení a značné prodloužení životnosti betonových povrchů i zamezení odlupování a drolení betonu
- Zamezení usazování špíny a bezprašnost
- Jednodušší a rychlejší čištění
- Úspora vody
- Značné snížení výskytu bakterií a mikroorganismů a jejich ulpívání v povrchu podlah a stěn a tím jejich množení
- Vysoký stupeň zoohygieny
- Snížení stupně vlhkosti, která se normálně drží v betonovém povrchu
- Zamezení průniku kyselých látek, které se vyskytují hlavně kolem krmných prostor



Přípravek	Komponenty	Použití
CEMENTEX Čistidlo/odmašťovač	A 	Čistící a odmašťující přípravek na pórovité povrchy jako je beton atd. Zajistí perfektní přilnutí aplikovaných přípravků na perfektně očištěný a suchý povrch.
PRIMECOAT Základní nátěr	A + B 	Unikátní, vysoce kvalitní epoxidový základní nátěr. Použití před aplikací přípravků řady Unikátních povrchů. Aplikuje se na suchý povrch po očištění přípravkem Cementex. Zajistí perfektní adhezi a tvrdost. Aplikace vrstev ihned po zaschnutí – cca po 16 hodinách, vždy do 24 hodin. Lze aplikovat i jako poslední tvrdící vrstvu.
FLOORCOAT Podlahový nátěr	A + B 	Vytváří jedinečný povrch podlahy, odolný vůči chemikáliím, amoniaku, živočišným látkám atd. Lze čistit vysokým tlakem vody, zabraňuje drolení a pórovitosti. Značné prodloužení životnosti betonových povrchů.
FLOOREQUALCOAT Vyrovnávací nátěr	A + B 	Samo-nivelizační přípravek na vyrovnání povrchu podlahy i větších děr. Jednoduchá aplikace, velmi trvanlivý. Zajistí vysoký stupeň hygieny. Lze použít po 24 hodinách.
MORTAR FORTE Speciální malta	A + B + C 	Komplexní nová podlaha. Vytvoření kvalitní tvrzené vrstvy o výšce min 5 mm na stávající podlahu. Vhodné použití v dojírnách nebo porodnách na chovech prasat. 2 typy – rychle schnoucí, lze použít po 4 hodinách nebo klasická, použití po 24 hodinách. Protiskluzný. Lze použít i na opravu větších děr a odlomených hran a pooschnutí aplikovat nátěr.

Přípravek	Komponenty	Použití
GEL FINISH	A + B	Epoxidový gel vhodný pro zacelení a vytvrzení pórovitých povrchů.
GEL REPAIR Oprava děr a škvír	A + B	Epoxidový gel vhodný pro opravu škvír a děr v betonovém povrchu.
WALLCOAT Nátěr na stěnu	A + B 	Vytváří hladký a tvrzený povrch na stěnách, velmi snadné čištění. Perfektní hygienické podmínky a snížení přenosu nález, bakterií. Vhodný na všechny typy povrchů, např. v dojírnách a dalších prostorách, kde je vysoký stupeň vlhkosti,
MANDURAX Písek pro protiskluz	A + B 	Nejlepší materiál ve formě písku na vytvoření dokonalého protiskluzného povrchu. Lze aplikovat ve spojitosti s přípravkem Floorcoat nebo Floorequalcoat
MORTAR RUBBER Malta s obsahem gumy	A + B + C 	Obsahuje granulát gumy s resinem jako tmelidlem. Protiskluzný. Velice dobře se váže povrchy. Vhodný jako nátěr přepravních boxů, kde je nutno zabezpečit protiskluznou podlahu.
AGRI THIINNER Ředidlo	A 	Ředidlo na přípravky systému Unikátní povrchy.

Pomůcky pro aplikaci přípravků řady Unikátní povrchy:

